




# ATLAS®



## Prestaciones

- Manguera muy ligera y flexible
- Fácil de manejar y de enrollar
- Resistente a la presión gracias a su construcción en telar circular
- Manchón interior de PU y/o de caucho sintético como opciones
- Marcado personalizado bajo pedido mínimo
- Disponible con distintas aprobaciones internacionales

## Usos

- Armarios de incendio
- Bomberos e Industria en procesos ligeros
- Construcción
- Achiques de emergencia
- Forestal

## Construcción

### **Manchón Interior:**

Manchón especial fabricado en materiales sintéticos termoplásticos.

Mínima pérdida de carga gracias a sus paredes lisas.

### **Tejido exterior:**

Chaqueta fabricada en telar circular con hilo de poliéster de alta tenacidad.

Tejido tipo plano como estándar, opción de sarga bajo pedido mínimo. Libre de defectos, como hilos rotos, nudos, etc.



## Características técnicas

DIÁMETRO		PESO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE TEST	PRESIÓN DE ROTURA
PULGADAS	MM.	GR/M.	BARS	BARS	BARS
1"	25	170	30	60	>90
1 <sup>1/2</sup> "	38	220	18	37	>55
1 <sup>2/3</sup> "	42	240	18	37	>55
1 <sup>3/4</sup> "	45	240	18	37	>55
2"	52	290	18	37	>55
2 <sup>1/2</sup> "	64	400	18	37	>55
2 <sup>3/4</sup> "	70	430	16	32	>48
3"	75	490	15	30	>45
4"	102	700	15	30	>45
4 <sup>1/3</sup> "	110	800	13	27	>40
5"	125	1.050	12	24	>35
6"	152	1.400	12	24	>35
8"	204	1.600	12	24	>35