



# FLEXIGOM<sup>®</sup> ZERO SNEAKING



## Prestaciones

- Elongación casi 0. Se trata de la única manguera del mercado que no culebrea
- Excelente resistencia a la abrasión y al uso intensivo por profesionales
- Gran resistencia a los aceites, gasolinas y una amplia gama de productos químicos
- Muy resistente al calor tanto al contacto como calor radiante
- Manguera ligera y flexible incluso a bajas temperaturas (-15°C). Fácil de manejar y de enrollar
- Gran resistencia a la rotura gracias a su especial construcción textil
- No necesita mantenimiento ni secado

## Usos

- Industria
- Agricultura
- Trasvases de agua, bypass
- Recubrimiento de cables y otros tubos
- Aplicaciones de aire comprimido
- Salida de bombas
- Construcción y obra civil
- Buques y suministros

## Construcción

### Capa interior y exterior:

Caucho nitrilico negro especialmente formulado, extrudido a través del tejido circular. Mínima pérdida de carga gracias a su pared interior lisa. Estrías exteriores para mejorar la resistencia a la abrasión y mejorar su manipulación.

### Refuerzo textil intermedio:

Chaqueta fabricada en telar circular con hilo de poliéster de alta tenacidad. Libre de defectos, como hilos rotos, nudos, etc.



## Características técnicas

DIÁMETRO		PESO	ESPESOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA
PULGADAS	MM.	GR/M.	MM.	BARS	BARS
6"	155	1650	4,00	17	>50
8"	205	3100	4,30	13	>40
10"	257	4000	4,50	13	>40