

SYNTHEDUR®

CONSTRUCCIÓN

Manchón Interior:

Manchón especial fabricado en mezcla de caucho y materiales sintéticos.

Mínima pérdida de carga gracias a sus paredes lisas.

Tejido exterior:

Chaqueta fabricada en telar circular con hilo de poliéster de alta tenacidad.

Tejido tipo sarga con franjas de identificación como Standard. Libre de defectos, como hilos rotos, nudos...

PRESTACIONES

- Manguera muy ligera y flexible incluso a bajas temperaturas (-15°C).
- Fácil de manejar y de enrollar gracias a su gran flexibilidad.
- Gran resistencia al paso de productos químicos gracias a la especial composición del manchón interior.
- Gran resistencia a la rotura, gracias a su especial construcción textil.

NORMATIVA

- Conforme con UNE-EN 14540:2015

USOS

- Armarios de incendio.
- Bomberos e Industria.
- Construcción.
- Procesos industriales intermedios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIÁMETRO		PESO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE TEST	PRESIÓN DE ROTURA
pulgadas	mm.	gr/m.	Bars	Bars	Bars
1¾"	45	240	15	30	45