GUANTE ESKA PHÖNIX 5F

GUANTE LARGO IMPERMEABLE PARA ATAQUE INTERIOR

CARACTERISTICAS:

El guante textil para extinción de incendios Phönix 5F convence por la mejor resistencia al calor y las llamas, así como por su comodidad de uso óptima. El material Kevlar® de alta calidad con revestimiento PROmarble en el dorso garantiza una alta protección contra la abrasión y el calor. El absorbedor de estiramiento incorporado con amortiguación de aire protege contra golpes, golpes y calor. Además, la protección contra el calor y la destreza aumentan debido a los pliegues de movimiento en los dedos y el pulgar. La palma resistente a la abrasión con revestimiento Nomex®/Kevlar® y PROmarble ofrece la máxima protección y agarre en superficies lisas y mojadas. El revolucionario revestimiento resistente a los cortes fabricado con Kevlar®/Inox/LCP protege al bombero contra objetos puntiagudos y bordes afilados (nivel 4F). Gracias al inserto de agarre GORE-TEX CROSSTECH®, Phönix 5F proporciona una barrera segura contra el agua, los productos químicos, el aceite, el combustible, la sangre y los virus con, al mismo tiempo, la máxima transpirabilidad. El forro interior está incorporado y el inserto está sujeto y conectado a la capa exterior de acuerdo con el método probado patentado por ESKA para evitar permanentemente que el forro se salga inadvertidamente. El sofisticado sistema ajustable de dos correas se utiliza para garantizar una fijación segura, lo que permite llevar el guante sobre una chaqueta (Phönix 5F, puño largo) o debajo de una chaqueta (Phönix-E 5F, puño de punto).

PHÖNIX-E 5F

PHÖNIX 5F

Todos los valores máximos mecánicos y térmicos se alcanzaron tanto en una condición nueva como después del pretratamiento que constaba de 20 lavados a 60 °C. El corte anatómico en capas 3D se ajusta a la postura natural de nuestras manos, para garantizar el mejor ajuste posible y libertad de movimiento. Utilizamos solo materiales europeos, que se someten a un estricto control de calidad en Austria. Los guantes para bomberos están disponibles en versiones con puño largo (modelo Phönix 5F) o con puño tejido 100% Kevlar® (modelo Phönix-E 5F).

GUANTE ESKA PHÖNIX 5F

TECNOLOGÍA Y MATERIALES

DESTALLES

- **Material**
  - Parte superior: tejido Kevlar® FR resistente al fuego con revestimento de silicona/carbono.
  - Palma: Nomex®/Kevlar® con revestimiento PROMarble (granito-silicona-carbono) para una protección extrema de alto rendimiento y máximo agarre.
- **Forro interior**
  - Parte superior: Kevlar® (construcción multicapa para un mejor rendimiento de protección contra el calor y los cortes).
  - Palma: revolucionario forro de protección contra cortes Kevlar®/Inox/LCP.
- **Membrana:** GORE-TEX CROSSTECH® protege contra la generación de la humedad, los productos químicos, el aceite, la gasolina, la sangre y los virus, a la vez que mantiene la maxima transpirabilidad.

PHÖNIX-E 5F

NIVELES DE RENDIMIENTO

	EN 659:2003 + A1:2008, EN 388:2016
Certificaciones	
Abrasión en nuevas condiciones	■■■■□
Abrasión después de 20 lavados	■■■■□
Resistencia al corte en nuevas condiciones	■■■■■
Resistencia al corte tras 20 lavados	■■■■■

PHÖNIX 5F

Resistencia al desgarro en nuevas condiciones	■■■■□
Resistencia al desgarro después de 20 lavados	■■■■□
Resistencia a perforación en nuevas condiciones	■■■□□
Resistencia a la perforación después de 20 lavados	■■■□□
Resistencia al corte TDM en nuevas condiciones	F
Resistencia al corte TDM tras 20 lavados	F
EN 388:2016 Protección contra impactos	P
EN 407:2020 Comportamiento al fuego	■■■■□
Calor convectivo en nuevas condiciones	16,4 sec.
Calor convectivo después de 20 lavados	18,1 sec
Resistencia al calor en nuevas condiciones	22,7 sec.
Resistencia al calor tras 20 lavados	21,9 sec.
Contacto de calor en nuevas condiciones	16,9 sec.
Calor de contacto después de 20 lavados	16,4 sec.
Encogimiento por calor del guante	0,7 %
Destreza en nuevas condiciones	■■■■□
Destreza después de 20 lavados	■■■■□
ISO 15383 Resistencia al agua	Waterproof

TALLAS

5 (XXS) - 12 (XXXL) + hecho a medida.