

# LANZAS ESPUMA BAJA EXPANSIÓN

## ESPECIFICACIONES GENERALES:

El nuevo estilo de las lanzas de espuma PM-L está diseñado para expandir la espuma y acelerarla a gran velocidad produciendo un alcance superior a los suministrados por los diseños antiguos. Están concebidas para adaptarse a nuestros proporcionadores y a otros equivalentes.

## CONSTRUCCIÓN:

- Cuerpo en aleación ligera o acero inoxidable (para la versión marina). Acabado en epoxi-poliéster naranja internacional.
- Entrada: 2" BSP macho.

Autoinducción para los modelos PM-LA225 y PM-LA450. Los modelos con autoinducción se suministran con un tubo de inmersión con punta en acero inoxidable conectado a la lanza y válvula de apertura/cierre.



| MODELO   | CAUDAL (l/min) | PRESIÓN DE TRABAJO (bar) | EXPANSIÓN | ALCANCE (m) a 7 bar | LARGURA MEDIA (mm) | PESO (Kg) |
|----------|----------------|--------------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| PM-L225  | 200            | 5                        | 6-10      | 18-22               | 740                | 2,2       |
| PM-LA225 | 225            | 7                        |           |                     |                    |           |
| PM-L450  | 400            | 5                        | 6-10      | 20-24               | 880                | 2,6       |
| PM-LA450 | 450            | 7                        |           |                     |                    |           |
| PM-L900  | 800            | 5                        | 6-10      | 22-26               | 1010               | 3,0       |
|          | 900            | 7                        |           |                     |                    |           |