

APLICACIONES:

EPI destinado a la protección del cuello y la cabeza del usuario, sin incluir la cara, dependiendo de la forma de colocación del mismo, contra los riesgos térmicos de inflamabilidad (A1 y A2), calor convectivo (B2) y de calor radiante (C2), en operaciones de extinción de incendios y actividades asociadas. Categoría III.

DESCRIPCION:

Prenda tipo capuz confeccionada con doble tejido género de punto azul marino. La pieza se une por costura que va centrada en la parte trasera del verdugo, pasando verticalmente por la nuca y subiendo por la cabeza, hasta terminar en la abertura frontal en los ojos. La prenda acaba con forma recta cubriendo la nuca del usuario.

Posee una única abertura ovalada, de 12 cm de ancho y 6 cm de alto, que contornea los ojos del usuario.

Todas las costuras son planas. El hilo de coser utilizado es de la misma materia que el tejido utilizado. Su densidad es de 4 puntadas por cm.

TALLA:

Se confecciona en talla única y color marino.



COMPOSICIÓN:

Confeccionado en Punto Interlock de 220 gr/m² en 50% meta-aramida / 50% viscosa FR.

NORMATIVA:

El EPI descrito ha sido sometido a Examen CE de Tipo y tras su cumplimiento se emite el correspondiente certificado dando conformidad a las normas UNE-EN 340:2004 y EN ISO 13688:2013 sobre requisitos generales, UNE-EN ISO 11612:2015 contra riesgos térmicos de inflamabilidad (A1 y A2), calor convectivo (B2) y calor radiante (C2) y UNE-EN 13911:2017 en operaciones de extinción de incendios y actividades asociadas.