EQUIPO DE RESPIRACIÓN AERIS ZENITH



Equipo de intervención Tipo 2 de circuito abierto, con válvula a demanda automática de presión positiva, máscara con membrana fónica y visor anti-ralladuras. Manómetro fotolumiscente con alarma integrada. Los materiales utilizados combinan la comodidad con el alto rendimiento y está espacialmente diseñado para bomberos e industria.

ESPALDERA:

Placa posterior semirrígida y ergonómica. Tres asas de transporte y punto de fijación para línea de vida. Cómodas almohadillas en las cintas para hombros y cintura elaboradas en fibra de aramida. El peso se distribuye en la cadera para mayor libertad de movimientos. Hebillas ajustables y de apriete rápido para hombros. Arnés lavable.

REDUCTOR:

Modelo Arial, con salida integrada para un segundo usuario, que permite la adición de suministro de aire para una capucha de rescate adicional, máscara completa o conexión de línea de aire. Incorpora una válvula de seguridad tarada 12-15 bar.

PULMO:

Modelo Zenith. La válvula se activa automáticamente al conectarse a la máscara y se cierra cuando se desconecta. La baja resistencia a la respiración garantiza un rendimiento respiratorio excelente con cualquier nivel de exigencia laboral. Se distingue por sus dos puntos de fijación.



MÁSCARA:

Modelo panoramasque con visor con tratamiento anticloro y antirayado.
Incorpora membrana fónica y válvula da exhalación a presión positiva. Sistema de fijación a la cabeza mediante pulpo con 5 puntos de anclaje. Cinta de cuello para poder trasportarla sin ocupar las manos.

BOTELLAS:

Las botellas de aire comprimido habitualmente utilizadas son de acero y se suministran con una presión de carga de 300 bar con una capacidad de 6 litros, lo que facilita un volumen de aire de 1.800 litros y una autonomía a consumo medio (40 l/min.) de 45 minutos.

EQUIPO DE RESPIRACIÓN AERIS ZENITH



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **PESO (SIN CILINDRO)**
  - 4,1 kg (Con máscara)
- **PRESIÓN DE ENTRADA**
  - 0-300 bar
- **PRESIÓN DE SALIDA 1ª ETAPA**
  - 7 bar en presión estática.
- **PULMO ZENITH**
  - Caudal max. 300l/min.
  - Presión estática 3 milibar.
- **MANÓMETRO**
  - Tubo de Bourdon con indicador analógico, rango de 0 - 400bar, con protector de goma.
- **ALARMA**
  - Activación 55 bar ± 5 bar > 90 dBA. Neumática.
- **MÁSCARA**
  - Presión estática 3 milibar. Peso 585 g aproximadamente. EN 136 Clase III
- **CERTIFICACIONES**
  - CE 0194/0060, EN 137:2006 Type 2, SOLAS, MED, IMO, MSC



ACCESORIOS:

- **SEGUNDA SALIDA**
  - Latiguillo de 2º salida para conectar un equipo de rescate, un segundo usuario con máscara y pulmo o una línea de aire externa para trabajar como equipo semiautónomo.
- **RELECTANTES**
  - Dos tiras reflectantes en el arnés de hombro para mayor visibilidad en zonas con visibilidad reducida.