

ESTRANGULADORES DE MANGUERAS

MANGUERAS Ø 25MM:

El estrangulador de mangueras, permite interrumpir el paso del agua de una manguera bajo presión permitiendo una total autonomía a las brigadas forestales en las tareas de extinción, sin tener que recurrir al corte de agua en la bomba del vehículo cuando tienen que prolongar un tendido, cambiar de dirección, bifurcar líneas, acortar líneas, eliminar fugas, maniobras de evasión, etc...

Su funcionamiento es simple. Se abre el estrangulador lateralmente y se introduce la manguera a colapsar, cerrando de nuevo el aparato y enclavándolo con la palanca al efecto. Posteriormente, se acciona la palanca hasta el cierre total del paso de agua.

El diseño del estrangulador está especialmente ideado para no dañar la manguera.

El cuerpo y la base del estrangulador son de acero inoxidable, lo que le confiere una gran fortaleza. La mordaza superior es flotante, lo que permite un agarre firme en la manguera y la máquina de estrangular presenta un paso de rosca pequeño para que se tenga que realizar el mínimo esfuerzo sobre la palanca. Todo ello confiere al estrangulador una resistencia extraordinaria, mantenimiento nulo y gran facilidad de trabajo.



El hueco disponible para el estrangulamiento es apto para mangueras de Ø25mm. Admite presiones de hasta 30 bar.



ESTRANGULADORES DE MANGUERAS

PARA DIFERENTES DIÁMETROS:

El estrangulador de manguera nos permite interceptar el paso de agua en manguera de Ø25 y Ø45 en cualquier parte de su trayectoria. Un trinquete rápido y el estrangulamiento de la manguera mediante un husillo de palanca logra cerrar el paso de agua hasta caudales diminutos o casi inexistentes.

