



MODELO FIRE MAX® LP REF 32119




PBI® LP es la nueva y revolucionaria fibra de PBI® que maximiza la resistencia a las llamas y rotura abierta en prendas de intervención super ligeras.

Se ha reforzado la cadena polimérica de PBI® lo que nos ha permitido lograr prendas más ligeras incrementando la resistencia a las llamas y rotura abierta.

Su descomposición es de 815°C y disponemos de más de 50 segundos en el ensayo "TEST DINAMIC FLAME" para llegar a la rotura del tejido. El modelo de intervención FIRE MAX® LP dispone de dicha fibra en la composición del tejido exterior y su peso es de 180 gr/m². Le acompaña la membrana de Stedfast™ PTFE-bi componente sobre base de aramida.

Su forro interior destaca por el gran confort y deslizamiento en contacto con el usuario gracias a la fibra natural de la viscosa FR y a su filamento continuo. Seguimos apostando por el sistema espaciador Air spacer® que nos va a ayudar a generar una mayor cámara de aire. Podemos decir que hemos conseguido uno de los equipos más ligero del mercado donde hemos ganado más si cabe en movilidad y una transpiración extraordinaria con una buena protección mecánica y térmica.



Si se quiere un equipo ligero, con una gran movilidad y con una transpiración inferior a 12 m² Pa/W, además de una gran protección y rotura térmica, manteniendo siempre una protección mecánica muy por encima de la norma.

FIRE MAX® LP

CERTIFICADO DESPUES DE 40 CICLOS DE LAVADO Y SECADO





MODELO FIRE MAX® LP

REF 32119



APLICACIONES:

EPI formado por chaqueta y cubrepantalón destinado a la protección del cuerpo entero del usuario con excepción de la cabeza, las manos y los pies. Contra riesgos en trabajos de bomberos en el marco de las intervenciones de la lucha contra incendios y actividades asociadas donde exista un riesgo de calor y/o llamas y contra la acumulación de cargas electrostáticas para evitar descargas incendiarias.

NORMATIVA:

EN ISO13688:2013, UNE EN469:2020 y UNE EN1149-5:2018 según norma EN 1149-3:2004

DESCRIPCIÓN:

Equipo formado por chaqueta 2/4 y pantalón tipo peto.

DESCRIPCIÓN DE LA CHAQUETA:

Nos adaptamos a las necesidades de bolsillos y elementos de nuestros clientes.



CAT III
0099



Chaqueta 2/4, cuerpo construido por canesú delantero y trasero con dos piezas delanteras y una trasera. La espalda se confecciona con dos pliegues simétricos laterales. Manga con preforma en codo y fuelle en axilas ergonómicamente diseñadas para los trabajos del servicio de bomberos.

Refuerzos en codos con un tejido interior acolchado FR y de neopreno ignífugo/kevlar® en la bocamanga de la chaqueta.

Se abrochará en su parte delantera con doble cierre, mediante cremallera de gran resistencia e ignífuga, del tipo top open, doble cursor o simple. Oculta por una tapeta y velcro.



La chaqueta va provista de, dos bolsillos exteriores tipo Napoleón en ambos pechos, un bolsillo interior en la vista izquierda en sentido paralelo a la solapa con cremallera para el paso del arnés, y dos bolsillos inferiores con tapeta y velcro. Se podrá adaptar bolsillo emisora y un bolsillo para la sujeción de la linterna.

La manga finaliza en un puño de punto de Nomex[®] elástico. El puño incorpora un orificio para introducir el dedo pulgar que impide el desplazamiento de la prenda.

El cuello de la chaqueta está diseñado para proteger la cara y la nuca sin que por ello dificulte la visión y el movimiento.

La chaqueta incorpora reflectante de 3M[™] triple de 50 y 76 mm cosido o termosoldado y de 3M[™] gris de 50 mm termosoldado en el delantero, espalda, y en manga

En la parte superior de la espalda llevará estampado el nombre del Servicio de Intervención de Bomberos en reflectante de 3M[™].

DESCRIPCIÓN DEL CUBREPANTALÓN

Cubrepiantalón con corte alto es decir tipo peto. Dispone de las mismas capas que la chaqueta. El peto tiene el largo suficiente para proporcionar un solape de al menos 30 cm al ser utilizado conjuntamente con la chaqueta. Fuelle en el tiro para ganar en movilidad.



Va provisto de bragueta que cierra mediante cremallera ignifuga y tapeta con velcro. Con ajuste en cintura lateral mediante tejido exterior, pasador y velcro.

En cada pierna lleva reflectante triple alrededor del bajo de cada pierna y en oblicuo la parte exterior de cada pernera de 50 mm y/o 76 mm de la firma 3M[™]

Incorpora tirantes elásticos de gran resistencia, ajustables y desabrochados rápido en la parte frontal y trasera para facilitar su reposición.

Los bajos por la parte interior serán de tejido anti frotamiento y anti humedad con la finalidad de evitar la capilaridad del agua. Por la parte exterior se reforzará con neopreno ignifugado con base de Kevlar[®].



MODELO FIRE MAX[®] LP REF 32119



Rodilla preformada para ganar en movilidad. Exterior con refuerzo de neopreno siliconado sobre base de 100 % aramida de punto en color negro en rodillas, con un acolchado interior de espuma FR encapsulada con el mismo tejido exterior que aminora la presión y los golpes sobre el usuario.

Dispone de dos bolsillos plastones con fuelle trasero con desagües.

OPCIÓN:

Con arnés de asiento y sujeción mod. Urban. Certificado EN813 y EN358. Además se puede añadir una parte superior que junto a la inferior resulta un arnés anticaídas según EN361. Otra opción arnés completo, Fire Pro, certificado EN813, EN 358 y EN 361. Último desarrollo, arnés integrado lavable, mod. Fire Clean certificado EN813 y EN361.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tejido exterior: PBI[®] MAX LP[™]

36% PBI[®] LP, 62% de para-aramida, + 2% fibra antiestática p140

Peso: 180 gr/m²

Acabado que repele la penetración de productos químicos líquidos, aceites e hidrocarburos.

Color estándar: Gold (dorado, el color de las fibras).

Membrana: PTFE bicomponente de Stedfast[®] laminada a una base 100% de meta-aramida/para-aramida con cámara de aire 3D.

Peso: 125 gr/m²

Cumple con EN469, AS 4967 y Oeko tex[®] Standar 100.



STEDFAST

COATING AND LAMINATION TECHNOLOGIES

Proporciona protección contra la penetración del agua, además de permitir de forma simultánea el paso hacia el exterior del vapor de agua. Esta membrana destaca por su gran resistencia a

Resistencia a la penetración de líquidos ISO 16604

Resistencia a la penetración de virus:

- Resistencia a la sangre – ASTM F1670
- Resistencia al paso de patógenos que pueden transmitirse a través de la sangre - ASTM F1671

Forro Interior: 59 % meta-aramida, 30 % Viscosa Fr filamento, 10 % para-aramida y 1 % antiestático.

Peso: 165 gr/m²

Sistema espaciador **AIR SPACER[®]**.


Forro deslizante, agradable, de baja fricción.



TALLAJE:

| CHAQUETA DE INTERVENCIÓN | | |
|--------------------------|-----------------|-----------|
| TALLA | PERIMETRO PECHO | ALTURA |
| 46 (XXXS) | 88 - 92 | 160 - 170 |
| 48 (XXS) | 92 - 96 | |
| 50 (XS) | 96 - 100 | 170 - 182 |
| 52 (S) | 100 - 104 | |
| 54 (M) | 104 - 108 | 182 - 188 |
| 56 (L) | 108 - 112 | |
| 58 (XL) | 112 - 116 | 188 - 194 |
| 60 (XXL) | 116 - 120 | |

| PETO DE INTERVENCIÓN | | |
|----------------------|-----------|-----------|
| TALLA | CINTURA | ALTURA |
| 46 (XXXS) | 84 - 88 | 160 - 170 |
| 48 (XXS) | 88 - 92 | |
| 50 (XS) | 92 - 96 | 170 - 182 |
| 52 (S) | 96 - 100 | |
| 54 (M) | 100 - 104 | 182 - 188 |
| 56 (L) | 104 - 108 | |
| 58 (XL) | 108 - 112 | 188 - 194 |
| 60 (XXL) | 112 - 116 | |



Medidas:

A. Perímetro de pecho

B. Perímetro de cintura

C. Altura total