

MANGUERA DE ALTA PRESIÓN PARA CARRETE DE PRIMER SOCORRO CERTIFICADA

CARACTERÍSTICAS

Tubo interior: Caucho SBR negro

Refuerzo: Capas textiles

Recubrimiento: Caucho antiabrasivo negro CR

Aspecto: bandelado fino

Temperatura: 0°C a 90° C

Longitud de fabricación: 40 metros

Marcado en incrustación: NF EN 1947 2014 - 2 - C - 1 - 25mm - 40 bars - trimestre/año - Número de lote.

Marcado por banda de transferencia en color blanco: 111 - 06 - 268g TA - LOGO NF

La manguera se utiliza en las devanaderas de los vehículos, para el suministro de agua hasta 40 bars. Esta manguera está fabricada de acuerdo a la norma NF EN 1947 Clase 1 categoría 2 y tipo C (PS 40 bars y PLNE 120 bars).

Esta manguera presenta múltiples ventajas: misma flexión a altas o bajas temperaturas. Misma presión de servicio también a 20° C o 90ª C. Menor efecto memoria al enrollarla para mejor manejo a la hora de extenderla, mejor resistencia al fuego, radio de curvatura y resistencia a la deformación.



REF.	DIÁMETRO INTERIOR		DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR DE PARED	PRESIÓN DE SERVICIO	PRESIÓN DE ROTURA	RADIO DE CURVATURA	PESO
	mm	"	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m
114 25	25	1	36	5,5	40	120	90	0,70

